Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10002136
Dimensione valida pneumatico	600 / 60 R 30.5
LI / SI / PR	169 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	882

ALLIANCE

Note e caratteristiche

- Pneumatico Flotation di nuovo sviluppo con cintura di rinforzo in acciaio
- Impiego principale su carri da trasporto, autobotti per liquami e spandiconcime, per impiego misto su strada e sui campi
- Profilo a blocchi direzionale per una ridotta resistenza al rotolamento e una buona capacità autopulente
- Elevato volume dell'aria per una ridotta compressione del terreno e un'elevata forza di trazione anche con una bassa pressione di gonfiaggio
- La cintura in acciaio offre ulteriore protezione dalle perforazioni

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	10002136
EAN	8903635050988
Dimensione valida pneumatico	600 / 60 R 30.5
LI / SI / PR	169 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	882
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	160,00
Dimensione raccomandata del cerchione	AG20.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	611
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1495
Stat. Raggio (SLR) [mm]	680
Indice del raggio di velocità (SRI)	700
Circonferenza di rotolamento [mm]	4518
Area di contatto [cm²]	1950.9
Profondità del battistrada [mm]	25,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	414.22
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
169 D	5800	65		4,00	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.