

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10002302
Dimensione valida pneumatico	17.5 - 25
LI / SI / PR	24 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	EM 936



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Robusto pneumatico per escavatori mobili nelle più difficili condizioni di impiego
- Ideale per tragitti su strada
- Profilo aggressivo per una forte trazione e buone capacità autopulenti
- Elevata stabilità nell'impiego e buon comportamento di marcia su strada

Informazioni tecniche

Articolo n°	10002302
EAN	8903094066643
Dimensione valida pneumatico	17.5 - 25
LI / SI / PR	24 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	EM 936
Codice TRA	E2/L2
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	127,24
Dimensione raccomandata del cerchione	14.00/1.5
Pressione massima dell'aria [bar]	7,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	450
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1340
Stat. Raggio (SLR) [mm]	600
Circonferenza di rotolamento [mm]	4060
Profondità del battistrada [mm]	26,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
	10000	10	Loader dozer	7,00	
	7700	30	Loader dozer	7,00	
	7000	40	Loader dozer	7,00	