

## PNEUMATICI

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici         |
| Articolo n°                  | 10002370           |
| Dimensione valida pneumatico | 295 / 60 R 22.5    |
| LI / SI / PR                 | 150 / 147 L, 18 PR |
| TL/TT                        | TL                 |
| Marchio                      | Sailun             |
| Profilo                      | SDR1+              |



**SAILUN**  
TYRE

## Note e caratteristiche

- Sailun SDR1+ è un pneumatico per autocarro destinato all'asse motore adatto all'uso su brevi e medie distanze.
- Le scanalature allargate del battistrada garantiscono buona autopulizia e buona aderenza in qualsiasi condizione atmosferica.
- Tra i tasselli del battistrada corre una nervatura che migliora la rigidità e, di conseguenza, riduce l'usura.
- Con aderenza ottimale, l'ampia area di contatto garantisce un'eccellente stabilità di guida.
- Rispetto al pneumatico SDR1, il modello SDR1+ è stato ulteriormente ottimizzato e la mescola di gomma migliorata.

## Informazioni tecniche

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Articolo n°                            | 10002370           |
| EAN                                    | 8935341203471      |
| Dimensione valida pneumatico           | 295 / 60 R 22.5    |
| LI / SI / PR                           | 150 / 147 L, 18 PR |
| TL/TT                                  | TL                 |
| Marchio                                | Sailun             |
| Profilo                                | SDR1+              |
| M+S                                    | M+S                |
| 3PMSF                                  | 3PMSF              |
| Resistenza al rotolamento              | D                  |
| Presa sul bagnato                      | A                  |
| Rumore di rotolamento [db]             | 73                 |
| Livello di rumore di rotolamento       | A                  |
| Antistatico                            | no                 |
| Colore degli pneumatici                | Nero               |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 54,ECE 117     |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 52,23              |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 9.00               |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | 9.75               |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 9,00               |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 295                |
| Larghezza del profilo [mm]             | 260                |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 926                |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 435                |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 2806               |
| Profondità del battistrada [mm]        | 17,0               |

|         |    |
|---------|----|
| E-Ready | no |
|---------|----|

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 150 L  | 3350                    | 120             | Single               | 9,00                        |                   |
| 147 L  | 3075                    | 120             | Twin                 | 9,00                        |                   |