Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

RUOTE

Gruppo di prodotti	Ruote
Articolo n°	10002488
Dimensione valida della ruota	30.5 L R 32
Marchio	BKT
Profilo	Ridemax FL 690
Dimensione valida del cerchio	DW 27 x 32
Cerchione di connessione	10/281/335
Modello di fori dei bulloni	B3
Colore del cerchione	Argento
Capacità di carico ruota completa [kg]	8250
Velocità della ruota completa [km/h]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	455,04
RDA (Reifendruckregelanlage)	no
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	no

BKT
GROWING TOGETHER

Informazioni tecniche

Codice articolo Pneumatici	15715280
LI / SI / PR	181 B
Capacità di carico 1 [kg]	8250
Velocità 1 [km/h]	50
Pressione massima dell'aria [bar]	3,00
TL/TT	TL
Colore degli pneumatici	Nero
E-Ready	no
Proprietà della carcassa	Steel Belted

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Antistatico	no
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Larghezza dello pneumatico [mm]	790
Stat. Raggio (SLR) [mm]	806
Indice del raggio di velocità (SRI)	875
Circonferenza di rotolamento [mm]	5430
Profondità del battistrada [mm]	31,0
Codice articolo Cerchioni •	10001473
Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	13300
Velocità cerchioni 1 [km/h]	40
Capacità di carico cerchioni 2 [kg]	10000
Velocità cerchioni 2 [km/h]	65
Velocità massima [km/h]	50
Tipo di azionamento	Angetriebene & gezogene Achse
Numero di fori per i bulloni	10
Diametro del foro del mozzo [mm]	281
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	335
Diametro del foro del bullone [mm]	27.0
Modello di fori dei bulloni EUWA	B22 DS 36
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R18
Centratura del cerchio	BC
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Sede della valvola	Valvola esterna
Spessore della flangia [mm]	15
Fori di ventilazione	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

Monopezzo/composti	einteilig
Hump	kein Hump
Protezione della valvola	VSH
Cavità sigillata	no
Zigrinatura	senza knurling
Verschweißung beidseitig	no
Codice articolo Valvola	47201038
Valvola preassemblata	no
TPMS-kompatibles Ventil	no
Diametro del foro della valvola [mm]	15.7
Modello di valvola	Valvola di metallo
Denominazione della valvola ETRTO	V5.01.1
Lunghezza della valvola [mm]	50.0
Angolo della valvola [°]	gerade

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.