

RUOTE

Gruppo di prodotti	Ruote
Articolo n°	10002571
Dimensione valida della ruota	10.0 / 75 - 15.3
Marchio	BKT
Profilo	MP 567
Dimensione valida del cerchio	9.00 x 15.3
Cerchione di connessione	5/66.5/112
Modello di fori dei bulloni	B1
Offset [mm]	+40
Colore del cerchione	Argento
Capacità di carico ruota completa [kg]	1090
Velocità della ruota completa [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,78
RDA (Reifendruckregelanlage)	no
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	no



Informazioni tecniche

Codice articolo Pneumatici	• 15711723
LI / SI / PR	111 A8 / 123 A8, 10 PR
Capacità di carico 1 [kg]	1090
Velocità 1 [km/h]	40
Capacità di carico 2 [kg]	1550
Velocità 2 [km/h]	40
Pressione massima dell'aria [bar]	3,90
TL/TT	TL

Colore degli pneumatici	Nero
E-Ready	no
Antistatico	no
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Larghezza dello pneumatico [mm]	258
Stat. Raggio (SLR) [mm]	365
Circonferenza di rotolamento [mm]	2401
Profondità del battistrada [mm]	21,5
Numero di borchie	18x2
Codice articolo Cerchioni	• 10000948
Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	2750
Velocità cerchioni 1 [km/h]	40
Velocità massima [km/h]	40
Tipo di azionamento	Angetriebene & gezogene Achse
Numero di fori per i bulloni	5
Diametro del foro del mozzo [mm]	66.5
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	112
Diametro del foro del bullone [mm]	18.5
Modello di fori dei bulloni EUWA	B14 DS 28
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R14
Centratura del cerchio	BC
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Sede della valvola	Valvola esterna
Spessore della flangia [mm]	8
Fori di ventilazione	no

Monopezzo/composti	einteilig
Hump	kein Hump
Protezione della valvola	VSH
Cavità sigillata	no
Verschweißung beidseitig	no
Codice articolo Valvola	• 47201038
Valvola preassemblata	no
TPMS-kompatibles Ventil	no
Diametro del foro della valvola [mm]	15.7
Modello di valvola	Valvola di metallo
Denominazione della valvola ETRTO	V5.01.1
Lunghezza della valvola [mm]	50.0
Angolo della valvola [°]	gerade