

CERCHIONI

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Gruppo di prodotti | Cerchioni |
| Articolo n° | 10002619 |
| Dimensione valida del cerchio | 7.00 I x 12 |
| Cerchione di connessione | 5/67/112 |
| Modello di fori dei bulloni | E1 |
| Colore del cerchione | Argento |
| Marchio | Fira |



Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Capacità di carico cerchioni 1 [kg] | 1200 |
| Velocità cerchioni 1 [km/h] | 40 |
| Posizione dell'asse agricolo 1 | Free Rolling |
| Capacità di carico cerchioni 2 [kg] | 1080 |
| Velocità cerchioni 2 [km/h] | 40 |
| Posizione dell'asse agricolo 2 | Ruota motrice |
| Capacità di carico cerchioni 3 [kg] | 944 |
| Velocità cerchioni 3 [km/h] | 60 |
| Posizione dell'asse agricolo 3 | Free Rolling |
| Capacità di carico cerchioni 4 [kg] | 1056 |
| Velocità cerchioni 4 [km/h] | 60 |

| | |
|--|-------------------------------|
| Posizione dell'asse agricolo 4 | Ruota motrice |
| Velocità massima [km/h] | 60 |
| Tipo di azionamento | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 7,23 |
| Hump | kein Hump |
| Monopezzo/composti | einteilig |
| Materiale del cerchione | Acciaio |
| RAL | RAL9006 |
| Cavità sigillata | no |
| Spessore della flangia [mm] | 5 |
| Zigrinatura | senza knurling |
| Verschweißung beidseitig | no |
| Fori di ventilazione | no |
| Numero di fori per i bulloni | 5 |
| Diametro del foro del bullone [mm] | 18.5 |
| Svasatura | Sfera |
| Svasatura a sfera [mm] | R14 |
| Diametro del foro del mozzo [mm] | 67 |
| Diametro del cerchio del foro del bullone [mm] | 112 |
| Sede della valvola | Valvola esterna |
| Diametro del foro della valvola [mm] | 11.3 |
| Valvola preassemblata | no |
| TPMS-kompatibles Ventil | no |