

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10002682
Dimensione valida pneumatico	6.00 - 16
LI / SI / PR	94 A6, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	FarmPRO 324



Note e caratteristiche

- L'Alliance FarmPro 324 dispone di un moderno profilo con tasselli angolati a 45 gradi, adatto all'utilizzo sui campi e su strada
- Nell'impiego sui campi questo pneumatico si distingue per l'ottima trazione
- Il profilo rielaborato con nuovo look offre ottime capacità autopulenti
- La speciale mescola di gomma resistente impedisce l'allargamento dei piccoli tagli
- L'assortimento completo degli pneumatici R-1 è disponibile con questo profilo

Informazioni tecniche

Articolo n°	10002682
EAN	8903635021131
Dimensione valida pneumatico	6.00 - 16
LI / SI / PR	94 A6, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	FarmPRO 324
Codice TRA	R1
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,60
Dimensione raccomandata del cerchione	4.5E
Pressione massima dell'aria [bar]	4,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	165
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	735
Stat. Raggio (SLR) [mm]	349
Indice del raggio di velocità (SRI)	350
Circonferenza di rotolamento [mm]	2172
Area di contatto [cm²]	151.2
Profondità del battistrada [mm]	18,0
Numero di borchie	18x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	21.53
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
94 A6	670	30		4,50	