

RUOTE

Gruppo di prodotti	Ruote
Articolo n°	10002739
Dimensione valida della ruota	10.0 / 75 - 15.3
Marchio	BKT
Profilo	AS 504
Dimensione valida del cerchio	9.00 x 15.3
Cerchione di connessione	6/161/205
Modello di fori dei bulloni	E2
Offset [mm]	-5
Colore del cerchione	Argento
Capacità di carico ruota completa [kg]	1550
Velocità della ruota completa [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,52
RDA (Reifendruckregelanlage)	no
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	no



Informazioni tecniche

Codice articolo Pneumatici	• 15711750
LI / SI / PR	111 A8 / 123 A8, 10 PR
Capacità di carico 1 [kg]	1090
Velocità 1 [km/h]	40
Capacità di carico 2 [kg]	1550
Velocità 2 [km/h]	40
Pressione massima dell'aria [bar]	3,90
TL/TT	TL

Colore degli pneumatici	Nero
E-Ready	no
Antistatico	no
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Larghezza dello pneumatico [mm]	264
Stat. Raggio (SLR) [mm]	360
Indice del raggio di velocità (SRI)	360
Circonferenza di rotolamento [mm]	2404
Profondità del battistrada [mm]	23,0
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	45.93
Codice articolo Cerchioni	• 31810196
Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	3150
Velocità cerchioni 1 [km/h]	25
Capacità di carico cerchioni 2 [kg]	2650
Velocità cerchioni 2 [km/h]	40
Velocità massima [km/h]	40
Tipo di azionamento	Asse tirato
Numero di fori per i bulloni	6
Diametro del foro del mozzo [mm]	161
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	205
Diametro del foro del bullone [mm]	21.5
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R16
Centratura del cerchio	BC
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Sede della valvola	Valvola esterna

Fori di ventilazione	no
Monopezzo/composti	einteilig
Hump	kein Hump
Protezione della valvola	VSH
Cavità sigillata	no
Verschweißung beidseitig	no
Numero di fori di scolo	2
Codice articolo Valvola	• 47200570
Valvola preassemblata	no
TPMS-kompatibles Ventil	no
Diametro del foro della valvola [mm]	15.7
Modello di valvola	Valvola di gomma
Denominazione della valvola ETRTO	V2.03.3
Lunghezza della valvola [mm]	43.0
Angolo della valvola [°]	gerade