

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10002901
Dimensione valida pneumatico	6.00 R 9
LI / SI / PR	121 A5
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Liftmax LM 63



Note e caratteristiche

- Il BKT Liftmax LM 63 è un pneumatico industriale adatto a operazioni di trasporto per l'uso industriale.
- Il disegno del suo battistrada, con 3 nervature che corrono lungo tutta la circonferenza, assicura bassa resistenza al rotolamento, buona aderenza sul bagnato e usura uniforme.
- La carcassa interamente in acciaio con cinture multistrato in acciaio garantisce un'eccezionale stabilità e previene le vibrazioni.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10002901
EAN	8903094063901
Dimensione valida pneumatico	6.00 R 9
LI / SI / PR	121 A5
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Liftmax LM 63
Proprietà della carcassa	All-Steel
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,29
Dimensione raccomandata del cerchione	4.00E
Pressione massima dell'aria [bar]	10,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	160
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	542
Profondità del battistrada [mm]	21,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
121 A5	1450	25		10,00	