

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10002936
Dimensione valida pneumatico	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K, 24 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	STM1



 **SAILUN**
TYRE

Note e caratteristiche

- Il Sailun STM1 è uno pneumatico all-position, utilizzabile preferibilmente come pneumatico per ruote motrici su veicoli adibiti al trasporto a medio raggio
- Lo speciale design del profilo offre stabilità di marcia, ottima autopulizia e buona presa in qualsiasi condizione atmosferica
- La robusta spalla dello pneumatico e la struttura rinforzata del tallone garantiscono una lunga durata
- Le sporgenze nelle scanalature del profilo garantiscono un'usura particolarmente lenta e proteggono dai graffi
- Grazie alla robusta mescola del battistrada, questo pneumatico è particolarmente resistente alle forature

Informazioni tecniche

Articolo n°	10002936
EAN	8935341205048
Dimensione valida pneumatico	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K, 24 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	STM1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	TR/RA/FA
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	A
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,00
Dimensione raccomandata del cerchione	11.75
Dimensione ammissibile del cerchione	12.25
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	385
Larghezza del profilo [mm]	310
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1072
Stat. Raggio (SLR) [mm]	496
Circonferenza di rotolamento [mm]	3248

Profondità del battistrada [mm]	17,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
164 K	5000	110	Single	9,00	