

PNEUMATICI

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Gruppo di prodotti | Pneumatici |
| Articolo n° | 10003020 |
| Dimensione valida pneumatico | 650 / 45 - 22.5 |
| LI / SI / PR | 175 A8 / 175 B |
| TL/TT | TL |
| Marchio | Alliance |
| Profilo | 399 |



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Alliance 399 è un pneumatico diagonale singolo per escavatori.
- Il disegno non direzionale del suo battistrada con ampi blocchi al centro del battistrada offre buone prestazioni anche su terreni morbidi.
- Nei tragitti su strada garantisce un buon comfort di guida e una bassa usura.
- La spalla aperta del pneumatico consente un'eccellente autopulizia.
- La carcassa diagonale con cinture in acciaio (steel belted) garantisce stabilità e una buona protezione contro i danni al pneumatico.
- L'elevata profondità del battistrada e la miscela di gomma a bassa usura assicurano una lunga durata del pneumatico.

Informazioni tecniche

| | |
|--|-------------------|
| Articolo n° | 10003020 |
| EAN | 8903635054207 |
| Dimensione valida pneumatico | 650 / 45 - 22.5 |
| LI / SI / PR | 175 A8 / 175 B |
| TL/TT | TL |
| Marchio | Alliance |
| Profilo | 399 |
| Proprietà della carcassa | Steel Belted,C.R. |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 122,90 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | AG20.00 |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 6,00 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 645 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1158 |
| Stat. Raggio (SLR) [mm] | 531 |
| Indice del raggio di velocità (SRI) | 550 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 3529 |
| Profondità del battistrada [mm] | 30,0 |
| Numero di borchie | 19x2 |
| Periodo di garanzia | 5 anni |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 175 A8 | 6900 | 40 | | 6,00 | |
| 175 B | 6900 | 50 | | 6,00 | |