

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003064
Dimensione valida pneumatico	710 /45 - 26.5
LI / SI / PR	180 A2 / 173 A8, 24 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 678



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT TR 678 è adatto all'uso su escavatori e pale caricatrici, come pure - nella versione con cinture in acciaio - nel settore agricolo.
- In queste dimensioni, il pneumatico può essere utilizzato anche su macchine forestali.
- Il pneumatico è caratterizzato da una buona trazione e da eccellenti proprietà autopulenti.
- La mescola del battistrada resistente ai tagli riduce il rischio di guasti alla macchina e aumenta le prestazioni.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10003064
EAN	8903094075737
Dimensione valida pneumatico	710 /45 - 26.5
LI / SI / PR	180 A2 / 173 A8, 24 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 678
Codice TRA	LS-2
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	226,11
Dimensione raccomandata del cerchione	AG24.00
Pressione massima dell'aria [bar]	6,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	705
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1345
Profondità del battistrada [mm]	48,5
Numero di borchie	16x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
180 A2	8000	10		6,00	
173 A8	6500	40		6,00	