

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003133
Dimensione valida pneumatico	500 / 50 - 22.5
LI / SI / PR	151 A8 / 163 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	328 Value Plus



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico Flotation con profilo di trazione per condizioni di impiego leggero, ad es. su apparecchi di lavoro trainati o semiportati quali rimorchi agricoli, presse per balle, ecc.
- Ottima capacità autopulente grazie al design del profilo di trazione con contemporanea salvaguardia del terreno
- Inoltre, le spalle arrotondate del profilo salvaguardano le superfici verdi e le piante
- Non adatto a veicoli da trasporto pesanti né a lunghi tratti su strada con carichi elevati

Informazioni tecniche

Articolo n°	10003133
EAN	8903635065586
Dimensione valida pneumatico	500 / 50 - 22.5
LI / SI / PR	151 A8 / 163 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	328 Value Plus
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,50
Dimensione raccomandata del cerchione	AG16.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	503
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1085
Stat. Raggio (SLR) [mm]	488
Indice del raggio di velocità (SRI)	525
Circonferenza di rotolamento [mm]	3291
Area di contatto [cm ²]	1402.2
Profondità del battistrada [mm]	22,0
Numero di borchie	26x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	168.30
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
151 A8	3450	40	Ruota motrice	4,00	
163 A8	4875	40	Free Rolling	4,00	