Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003219
Dimensione valida pneumatico	27 x 10 - 12 / 8.00 G
LI / SI / PR	146 A5
Marchio	Maxam
Profilo	MS700

MAXAM

Informazioni tecniche

Articolo n°	10003219
EAN	8936096307230
Dimensione valida pneumatico	27 x 10 - 12 / 8.00 G
Dimensione alternativa 1	250/75-12
LI / SI / PR	146 A5
Marchio	Maxam
Profilo	MS700
Proprietà della carcassa	LIP,Gomma solida
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,53

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Dimensione raccomandata del cerchione	8.00G
Larghezza dello pneumatico [mm]	245
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	675
Stat. Raggio (SLR) [mm]	338
Circonferenza di rotolamento [mm]	2121
Profondità del battistrada [mm]	63,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
146 A5	3000	25	Sterzo		
	3900	25	Ruota di carico		

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.