

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003224
Dimensione valida pneumatico	26.5 R 25
LI / SI / PR	210 A8
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 41



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il design migliorato del battistrada garantisce la massima trazione.
- La carcassa, interamente in acciaio e rinforzata con tela della cintura in acciaio, offre un'eccellente stabilità e resistenza alle forature.
- La speciale miscela del battistrada (C.R. = Cut Resistance) offre la migliore resistenza al taglio, oltre a un'eccellente resa chilometrica e a un'usura limitata.
- Particolarmente adatto all'uso su pale gommate e dumper.
- Importante: il montaggio è consentito solo su cerchi in più elementi.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10003224
EAN	8903094056583
Dimensione valida pneumatico	26.5 R 25
LI / SI / PR	210 A8
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 41
Codice TRA	E4
Valutazione a stelle	****
Proprietà della carcassa	C.R.,UMS
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	554,61
Dimensione raccomandata del cerchione	22.00/3.0
Pressione massima dell'aria [bar]	8,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	678
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1742
Stat. Raggio (SLR) [mm]	775
Circonferenza di rotolamento [mm]	5150
Profondità del battistrada [mm]	59,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
210 A8	19000	40	Loader dozer	8,00	