Bohnenkamp
Moving Professionals

16.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003303
Dimensione valida pneumatico	VF 320 / 105 R 46
LI / SI / PR	172 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agriflex 363 +

ALLIANCE

Note e caratteristiche

- L'Alliance 363+ è uno pneumatico stretto row-crop a tecnologia VF per irrigatori semoventi pesanti e trattori
- Offre una capacità di carico fino al 40% maggiore a pressione di gonfiaggio invariata, oppure la stessa capacità di carico con il 40% in meno di pressione rispetto a uno pneumatico standard
- Il suo profilo direzionale suddiviso in blocchi separati offre una buona aderenza sui terreni morbidi
- Il maggiore numero di tasselli e la suddivisione in blocchi sul battistrada permettono un buon comfort di marcia e una limitata resistenza al rotolamento su strada
- L'ampia superficie d'appoggio assicura una buona trazione, un ridotto consumo di carburante e una minima compattazione del terreno
- La carcassa con cinture in acciaio permette una ripartizione uniforme della pressione sul terreno e protegge da lesioni, per una maggiore durata del ciclo di vita dello pneumatico

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

16.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	10003303
EAN	8903635051572
Dimensione valida pneumatico	VF 320 / 105 R 46
LI / SI / PR	172 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agriflex 363 +
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	139,50
Dimensione raccomandata del cerchione	W11
Dimensione ammissibile del cerchione	W10, DW11
Pressione massima dell'aria [bar]	4,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	323
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1840
Stat. Raggio (SLR) [mm]	849
Indice del raggio di velocità (SRI)	900
Circonferenza di rotolamento [mm]	5593
Area di contatto [cm²]	1396.26
Profondità del battistrada [mm]	39,0
Numero di borchie	37x2
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
172 D	6300	65		4,80	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.