

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003326
Dimensione valida pneumatico	405 / 70 R 20
LI / SI / PR	136 G
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	570



**ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- Pneumatico radiale MPT per gli ambiti d'impiego più diversi
- Particolarmente adatto all'impiego su macchine da raccolta
- Profilo di forma AS per una buona trazione negli impieghi su superfici agricole
- Elevate capacità di carico anche con pressioni di gonfiaggio ridotte
- Carcassa in tessuto radiale con cintura di rinforzo in acciaio

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10003326
EAN	8903635058557
Dimensione valida pneumatico	405 / 70 R 20
LI / SI / PR	136 G
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	570
Proprietà della carcassa	Steel Belted,MPT
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,30
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	421
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1080
Stat. Raggio (SLR) [mm]	500
Indice del raggio di velocità (SRI)	500
Circonferenza di rotolamento [mm]	3281
Area di contatto [cm²]	778.7
Profondità del battistrada [mm]	26,0
Numero di borchie	19x2
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
136 G	2240	90		4,00	