

PNEUMATICI

| | |
|------------------------------|---------------|
| Gruppo di prodotti | Pneumatici |
| Articolo n° | 10003336 |
| Dimensione valida pneumatico | 340 / 80 - 18 |
| LI / SI / PR | 143 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marchio | BKT |
| Profilo | Con Star |



Note e caratteristiche

- Robusto pneumatico con fianco rinforzato per una buona stabilità in modalità di sollevamento.
- Tasselli ampi con grande area di contatto per trasportare carichi pesanti.
- Forte miscela di gomma per la migliore resistenza a tagli e forature, per una maggiore durata.
- Particolarmente adatto per pale telescopiche, pale gommate e terne.

Informazioni tecniche

| | |
|--|----------------------------|
| Articolo n° | 10003336 |
| EAN | 8903094051304 |
| Dimensione valida pneumatico | 340 / 80 - 18 |
| Dimensione alternativa 1 | 12.5/80-18 |
| LI / SI / PR | 143 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marchio | BKT |
| Profilo | Con Star |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 52,06 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | 11 |
| Dimensione ammissibile del cerchione | W10, 11SDC, W11, 12, 12SDC |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 4,00 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 350 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1015 |
| Stat. Raggio (SLR) [mm] | 465 |
| Indice del raggio di velocità (SRI) | 475 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 3040 |
| Profondità del battistrada [mm] | 30,5 |
| Numero di borchie | 17x2 |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 143 A8 | 2725 | 40 | Loader dozer | 4,00 | |