

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003338
Dimensione valida pneumatico	460 / 70 - 24
LI / SI / PR	159 A8
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Con Star



## Note e caratteristiche

- Robusto pneumatico con fianco rinforzato per una buona stabilità in modalità di sollevamento.
- Tasselli ampi con grande area di contatto per trasportare carichi pesanti.
- Forte miscela di gomma per la migliore resistenza a tagli e forature, per una maggiore durata.
- Particolarmente adatto per pale telescopiche, pale gommate e terne.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10003338
EAN	8903094052424
Dimensione valida pneumatico	460 / 70 - 24
Dimensione alternativa 1	17.5L-24
LI / SI / PR	159 A8
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Con Star
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	93,94
Dimensione raccomandata del cerchione	DW15L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW14L, DW16L
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	460
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1250
Stat. Raggio (SLR) [mm]	562
Indice del raggio di velocità (SRI)	600
Circonferenza di rotolamento [mm]	3784
Profondità del battistrada [mm]	33,5
Numero di borchie	16x2
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
159 A8	4375	40	Loader dozer	4,00	