

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003348
Dimensione valida pneumatico	AT 25 x 10 - 12
LI / SI / PR	50 N, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K3215



Note e caratteristiche

- Il Kenda K3215 è un pneumatico diagonale per veicoli ATV per superfici dure e medio-dure.
- Il disegno direzionale del suo battistrada, con ampi blocchi nell'area centrale, assicura una confortevole tenuta di strada.
- I ramponi particolarmente marcati della spalla garantiscono un'ottima stabilità laterale e trazione su qualsiasi terreno.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10003348
EAN	4711041542416
Dimensione valida pneumatico	AT 25 x 10 - 12
Dimensione alternativa 1	255/65-12
LI / SI / PR	50 N, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K3215
Valutazione a stelle	***
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,32
Dimensione raccomandata del cerchione	7.5
Dimensione ammissibile del cerchione	6.5, 7.0, 8.0
Pressione massima dell'aria [bar]	0,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	238
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	637
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
50 N	190	140		0,50	