

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003349
Dimensione valida pneumatico	540 / 65 R 28
LI / SI / PR	149 A8 / 146 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Forestmax



Note e caratteristiche

- Il BKT Forestmax è un pneumatico radiale per trattori usato nella silvicoltura, ma anche in agricoltura.
- Il disegno del suo battistrada, adatto a terreni grassi e molto sporchi, offre un'ottima trazione e autopulizia, anche su terreni irregolari e sassosi.
- La carcassa in poliestere con cinture in acciaio, il fianco rinforzato e la mescola del battistrada resistente ai tagli e agli strappi proteggono il pneumatico dai danni.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10003349
EAN	8903094074679
Dimensione valida pneumatico	540 / 65 R 28
LI / SI / PR	149 A8 / 146 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Forestmax
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	148,51
Dimensione raccomandata del cerchione	W18L
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	550
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1413
Stat. Raggio (SLR) [mm]	649
Indice del raggio di velocità (SRI)	675
Circonferenza di rotolamento [mm]	4247
Profondità del battistrada [mm]	50,0
Numero di borchie	18x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
149 A8	3250	40		2,40	
146 B	3000	50		2,40	