

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003350
Dimensione valida pneumatico	650 / 65 R 38
LI / SI / PR	164 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Forestmax



Note e caratteristiche

- Il BKT Forestmax è un pneumatico radiale per trattori usato nella silvicoltura, ma anche in agricoltura.
- Il disegno del suo battistrada, adatto a terreni grassi e molto sporchi, offre un'ottima trazione e autopulizia, anche su terreni irregolari e sassosi.
- La carcassa in poliestere con cinture in acciaio, il fianco rinforzato e la miscela del battistrada resistente ai tagli e agli strappi proteggono il pneumatico dai danni.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10003350
EAN	8903094074044
Dimensione valida pneumatico	650 / 65 R 38
LI / SI / PR	164 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Forestmax
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	268,67
Dimensione raccomandata del cerchione	DW20B
Dimensione ammissibile del cerchione	DW21B, DW23B
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	645
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1811
Stat. Raggio (SLR) [mm]	832
Indice del raggio di velocità (SRI)	875
Circonferenza di rotolamento [mm]	5467
Profondità del battistrada [mm]	51,0
Numero di borchie	19x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
164 A8	5000	40		2,40	
160 B	4500	50		2,40	