

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003370
Dimensione valida pneumatico	VF 620 / 70 R 30 CFO
LI / SI / PR	175 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agriflex 372 +



 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- L'Alliance 372+ è uno pneumatico con tecnologia VF per trattori nella fascia di potenza superiore, a partire da circa 220 CV
- Le sue pareti laterali estremamente flessibili permettono una capacità di carico maggiore del 40% a pressione di gonfiaggio invariata, oppure la stessa capacità di carico con il 40% in meno di pressione rispetto a uno pneumatico standard
- La sua superficie d'appoggio incrementata garantisce un'ottima trazione e un limitato consumo di carburante
- Al tempo stesso, il terreno subisce una ridotta compressione e viene così salvaguardato in modo ottimale
- Il suo profilo R-1W offre un'ottima aderenza e una maggiore durata del ciclo di vita dello pneumatico
- Questo pneumatico è adatto a mietitrici per le attività cicliche sul campo (CFO)

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10003370
EAN	8903635053286
Dimensione valida pneumatico	VF 620 / 70 R 30 CFO
LI / SI / PR	175 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agriflex 372 +
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	192,90
Dimensione raccomandata del cerchione	DW21B
Dimensione ammissibile del cerchione	DW20B, DW23B
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	626
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1630
Stat. Raggio (SLR) [mm]	706
Indice del raggio di velocità (SRI)	775
Circonferenza di rotolamento [mm]	4864
Area di contatto [cm <sup>2</sup> ]	3015.9
Profondità del battistrada [mm]	43,0
Numero di borchie	18x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	529.16
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
175 D	6900	65		2,80	