

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003471
Dimensione valida pneumatico	320 / 55 - 15
LI / SI / PR	121 A8 / 133 A8
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 678



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il TR 678 è adatto all'impiego su escavatrici e pale caricatrici, oltre che come variante Steel belted (con cintura d'acciaio) nel settore agricolo
- Questo pneumatico si contraddistingue per una buona trazione e un'ottima capacità autopulente
- La mescola del battistrada resistente ai tagli riduce il rischio di guasti e aumenta le prestazioni

Informazioni tecniche

Articolo n°	10003471
EAN	8903094076161
Dimensione valida pneumatico	320 / 55 - 15
LI / SI / PR	121 A8 / 133 A8
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 678
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,08
Dimensione raccomandata del cerchione	10LB
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	315
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	735
Profondità del battistrada [mm]	18,5
Numero di borchie	18x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
121 A8	1450	40	Ruota motrice	4,00	
133 A8	2060	40	Free Rolling	4,00	