

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003487
Dimensione valida pneumatico	445 / 80 R 25
LI / SI / PR	170 F
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Airomax AM 27



Note e caratteristiche

- Eccezionale trazione nei trasporti su strada e negli impieghi fuori strada (off the road)
- La speciale mescola di gomma consente la massima protezione contro le lesioni da taglio e impedisce il surriscaldamento dello pneumatico nei lunghi tratti su strada
- Perfetto per l'utilizzo su gru mobili
- Questo pneumatico dispone del marchio di certificazione E4, ai sensi dell'autorizzazione ECE R54 - pneumatici per veicoli commerciali e rimorchi

Informazioni tecniche

Articolo n°	10003487
EAN	8903094076291
Dimensione valida pneumatico	445 / 80 R 25
Dimensione alternativa 1	17.5R25
LI / SI / PR	170 F
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Airomax AM 27
M+S	M+S
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	167,81
Dimensione raccomandata del cerchione	14.00/1.5
Dimensione ammissibile del cerchione	14.00/1.3
Pressione massima dell'aria [bar]	7,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	440
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1350
Stat. Raggio (SLR) [mm]	629
Circonferenza di rotolamento [mm]	4115
Profondità del battistrada [mm]	29,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
170 F	6000	80		7,00	