

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003502
Dimensione valida pneumatico	VF 750 / 60 R 46
LI / SI / PR	189 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agriflex 377 +



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Alliance Agriflex 377+ è un pneumatico a tecnologia VF per spandiconcime, irroratrici, veicoli per la raccolta e carri per cereali.
- Il nuovo battistrada garantisce la massima impronta di contatto a fronte di una bassa compattazione del terreno e una trazione ottimale.
- La spalla arrotondata del pneumatico protegge il terreno e previene i danni causati dalle stoppie.
- La tecnologia VF consente, a parità di pressione di gonfiaggio, fino al 40% di capacità di carico in più rispetto ai pneumatici standard.
- La carcassa con cintura d'acciaio e la robusta miscela di gomma resistente all'usura garantiscono stabilità e durata.
- La robusta miscela di gomma protegge efficacemente il pneumatico dai danni (Stubble Guard) e garantisce una lunga durata.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10003502
EAN	8903635053149
Dimensione valida pneumatico	VF 750 / 60 R 46
LI / SI / PR	189 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agriflex 377 +
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	413,00
Dimensione raccomandata del cerchione	DW27B
Dimensione ammissibile del cerchione	DW28B, DW25B
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	754
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	2050
Stat. Raggio (SLR) [mm]	914
Indice del raggio di velocità (SRI)	975
Circonferenza di rotolamento [mm]	6201
Area di contatto [cm ²]	3540.8
Profondità del battistrada [mm]	46,0
Numero di borchie	22x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	855.37
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
189 D	10300	65		3,20	