

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003507
Dimensione valida pneumatico	270 / 95 R 54
LI / SI / PR	159 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto row-crop per l'impiego su trattori e irroratori semoventi
- Ottimo per lavori di cura e protezione delle piante in coltivazioni a filari
- Le spalle arrotondate evitano i danneggiamenti alle piante e al terreno
- Disponibile in varianti con elevate capacità di carico, anche per le combinazioni di macchine più pesanti (irroratore da campo + serbatoio aggiuntivo)
- Omologato fino a 65 km/h (con riserva di eccezioni)

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10003507
EAN	8903635065609
Dimensione valida pneumatico	270 / 95 R 54
Dimensione alternativa 1	11.2 R 54
LI / SI / PR	159 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	103,20
Dimensione raccomandata del cerchione	W10
Dimensione ammissibile del cerchione	W9
Pressione massima dell'aria [bar]	5,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	285
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1900
Stat. Raggio (SLR) [mm]	901
Indice del raggio di velocità (SRI)	925
Circonferenza di rotolamento [mm]	5826
Area di contatto [cm²]	952.6
Profondità del battistrada [mm]	36,5
Numero di borchie	33x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	163.50
Periodo di garanzia	10 anni

E-Ready

no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
159 A8	4375	40		5,60	
156 D	4000	65		5,60	