

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003585
Dimensione valida pneumatico	875 / 65 R 29
LI / SI / PR	221 A2 / 203 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 41



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il design migliorato del battistrada garantisce la massima trazione.
- La carcassa, interamente in acciaio e rinforzata con tela della cintura in acciaio, offre un'eccellente stabilità e resistenza alle forature.
- La speciale miscela del battistrada (C.R. = Cut Resistance) offre la migliore resistenza al taglio, oltre a un'eccellente resa chilometrica e a un'usura limitata.
- Particolarmente adatto all'uso su pale gommate e dumper.
- Importante: il montaggio è consentito solo su cerchi in più elementi.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10003585
EAN	8903094064359
Dimensione valida pneumatico	875 / 65 R 29
Dimensione alternativa 1	35/65R29
LI / SI / PR	221 A2 / 203 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 41
Codice TRA	L4
Valutazione a stelle	**
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	774,11
Dimensione raccomandata del cerchione	27.00/3.5
Dimensione ammissibile del cerchione	27.00/3.0, 28.00/3.5
Pressione massima dell'aria [bar]	6,25
Larghezza dello pneumatico [mm]	880
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1865
Stat. Raggio (SLR) [mm]	837
Circonferenza di rotolamento [mm]	5680
Profondità del battistrada [mm]	60,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
221 A2	25750	10	Loader dozer	6,25	
203 B	15500	50	Transport	4,75	