

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	10003613	
Dimensione valida pneumatico	800 / 40 - 26.5	
LI / SI / PR	183 A2/176A2, 24 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Alliance	
Profilo	Forestar 644 III	





Informazioni tecniche

Articolo nº	10003613	
EAN	8903635047780	
Dimensione valida pneumatico	800 / 40 - 26.5	
LI / SI / PR	183 A2/176A2, 24 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Alliance	
Profilo	Forestar 644 III	
Codice TRA	LS-2	
Proprietà della carcassa	Steel Belted	
Antistatico	no	
Colore degli pneumatici	Nero	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.



Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	270,80
Dimensione raccomandata del cerchione	AG28.00
Pressione massima dell'aria [bar]	6,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	790
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1340
Stat. Raggio (SLR) [mm]	622
Indice del raggio di velocità (SRI)	625
Circonferenza di rotolamento [mm]	4105
Area di contatto [cm²]	1958.9
Profondità del battistrada [mm]	51,0
Numero di borchie	16x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	352.73
Periodo di garanzia	5 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
183 A2	8750	10		6,00	
176 A8	7100	40		6,00	