

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003634
Dimensione valida pneumatico	420 / 70 R 24
LI / SI / PR	149 A8 / 146 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Vibrofarm 373



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Alliance Vibrofarm 373 è un pneumatico radiale per trattori e irroratrici.
- La nervatura centrale a disegno sinusoidale garantisce una formazione particolarmente ridotta di solchi.
- Il disegno angolare del battistrada nell'area della spalla del pneumatico consente un'ottima trazione su terreni bagnati.
- L'alto numero di tasselli e l'elevato rapporto pieni/vuoti del battistrada garantiscono una bassa resistenza al rotolamento nei tragitti su strada e un usura lenta.
- La struttura della cintura in acciaio assicura un'area di contatto piatta e protegge il pneumatico da eventuali danni.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10003634
EAN	8903635054542
Dimensione valida pneumatico	420 / 70 R 24
Dimensione alternativa 1	14.9R24
LI / SI / PR	149 A8 / 146 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Vibrofarm 373
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	98,50
Dimensione raccomandata del cerchione	W13
Dimensione ammissibile del cerchione	W12, W14L
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	420
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1247
Stat. Raggio (SLR) [mm]	575
Indice del raggio di velocità (SRI)	600
Circonferenza di rotolamento [mm]	3727
Area di contatto [cm²]	1008.3
Profondità del battistrada [mm]	44,4
Numero di borchie	24x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	189.22
Periodo di garanzia	10 anni

E-Ready

no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
149 A8	3250	40		4,00	
146 D	3000	65		4,00	