

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003635
Dimensione valida pneumatico	380 / 70 R 24
LI / SI / PR	143 A8 / 140 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Vibrofarm 373



 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- Alliance Vibrofarm 373 è un pneumatico radiale per trattori e irroratrici.
- La nervatura centrale a disegno sinusoidale garantisce una formazione particolarmente ridotta di solchi.
- Il disegno angolare del battistrada nell'area della spalla del pneumatico consente un'ottima trazione su terreni bagnati.
- L'alto numero di tasselli e l'elevato rapporto pieni/vuoti del battistrada garantiscono una bassa resistenza al rotolamento nei tragitti su strada e un usura lenta.
- La struttura della cintura in acciaio assicura un'area di contatto piatta e protegge il pneumatico da eventuali danni.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10003635
EAN	8903635054535
Dimensione valida pneumatico	380 / 70 R 24
Dimensione alternativa 1	13.6R24
LI / SI / PR	143 A8 / 140 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Vibrofarm 373
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	87.10
Dimensione raccomandata del cerchione	W12
Dimensione ammissibile del cerchione	W13 W11
Pressione massima dell'aria [bar]	3,90
Larghezza dello pneumatico [mm]	380
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1190
Stat. Raggio (SLR) [mm]	556
Indice del raggio di velocità (SRI)	575
Circonferenza di rotolamento [mm]	3573
Area di contatto [cm²]	753.30
Profondità del battistrada [mm]	43,2
Numero di borchie	24x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	148.50
Periodo di garanzia	10 anni

E-Ready

no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
143 A8	2725	40		3,90	
140 D	2500	65			