

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003670
Dimensione valida pneumatico	460 / 70 R 24
LI / SI / PR	165 A2 / 154 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	608



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico radiale MPT per macchine compatte e macchine edili, come escavatrici, sollevatori telescopici, pale caricatrici a ruote e pale caricatrici compatte
- Superficie d'appoggio massiccia per sicurezza e stabilità, in combinazione con ampi talloni centrali per terreni duri
- Tasselli alti nella zona delle spalle per trazione su terreni non compatti
- La resistenza al rotolamento ottimizzata consente di risparmiare carburante

Informazioni tecniche

Articolo n°	10003670
EAN	8903635022688
Dimensione valida pneumatico	460 / 70 R 24
Dimensione alternativa 1	17.5L24
LI / SI / PR	165 A2 / 154 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	608
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	102,70
Dimensione raccomandata del cerchione	W15
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	455
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1254
Stat. Raggio (SLR) [mm]	557
Indice del raggio di velocità (SRI)	600
Circonferenza di rotolamento [mm]	3635
Area di contatto [cm²]	1222.1
Profondità del battistrada [mm]	27,8
Numero di borchie	23x2
Periodo di garanzia	5 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
165 A2	5150	10		4,00	
154 B	3750	50		4,00	