

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003770
Dimensione valida pneumatico	VF 600 / 70 R 34
LI / SI / PR	167 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agriflex 372 +



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- L'Alliance 372+ è uno pneumatico con tecnologia VF per trattori nella fascia di potenza superiore, a partire da circa 220 CV
- Le sue pareti laterali estremamente flessibili permettono una capacità di carico maggiore del 40% a pressione di gonfiaggio invariata, oppure la stessa capacità di carico con il 40% in meno di pressione rispetto a uno pneumatico standard
- La sua superficie d'appoggio incrementata garantisce un'ottima trazione e un limitato consumo di carburante
- Al tempo stesso, il terreno subisce una ridotta compressione e viene così salvaguardato in modo ottimale
- Il suo profilo R-1W offre un'ottima aderenza e una maggiore durata del ciclo di vita dello pneumatico
- Questo pneumatico è adatto a mietitrici per le attività cicliche sul campo (CFO)

Informazioni tecniche

Articolo n°	10003770
EAN	8903635028949
Dimensione valida pneumatico	VF 600 / 70 R 34
LI / SI / PR	167 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agriflex 372 +
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	221,40
Dimensione raccomandata del cerchione	DW21B
Dimensione ammissibile del cerchione	DW20
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	625
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1705
Stat. Raggio (SLR) [mm]	673
Indice del raggio di velocità (SRI)	800
Circonferenza di rotolamento [mm]	4946
Area di contatto [cm²]	1784.4
Profondità del battistrada [mm]	56,0
Numero di borchie	21x2
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
167 D	5450	65		1,60	