

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10003946
Dimensione valida pneumatico	385 / 55 R 22.5
LI / SI / PR	164 K, 24 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SFR1



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**  
TYRE

## Note e caratteristiche

- Il Sailun SFR1 è uno pneumatico per l'asse sterzante degli autocarri impiegati in modo multifunzionale nei trasporti a corto e a medio raggio.
- La miscela ottimizzata del battistrada aumenta la durata del ciclo di vita dello pneumatico
- L'ampia spalla dello pneumatico e il design delle scanalature della spalla garantiscono una bassa resistenza al rotolamento e un basso consumo di carburante
- L'ampio battistrada consente un'usura lenta e uniforme e una buona manovrabilità

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10003946
EAN	8935341204973
Dimensione valida pneumatico	385 / 55 R 22.5
LI / SI / PR	164 K, 24 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SFR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,02
Dimensione raccomandata del cerchione	12.25
Dimensione ammissibile del cerchione	11.75
Pressione massima dell'aria [bar]	9,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	386
Larghezza del profilo [mm]	320
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	996
Stat. Raggio (SLR) [mm]	464
Circonferenza di rotolamento [mm]	3018

---

Profondità del battistrada [mm]	14,5
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
164 K	5000	110	Single	9,30	