

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10004040
Dimensione valida pneumatico	380 / 90 R 54
LI / SI / PR	174 A8 / 171 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto row-crop per l'impiego su trattori e irroratori semoventi
- Ottimo per lavori di cura e protezione delle piante in coltivazioni a filari
- Le spalle arrotondate evitano i danneggiamenti alle piante e al terreno
- Disponibile in varianti con elevate capacità di carico, anche per le combinazioni di macchine più pesanti (irroratore da campo + serbatoio aggiuntivo)
- Omologato fino a 65 km/h (con riserva di eccezioni)

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10004040
EAN	8903635058090
Dimensione valida pneumatico	380 / 90 R 54
LI / SI / PR	174 A8 / 171 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	159,60
Dimensione raccomandata del cerchione	W12
Dimensione ammissibile del cerchione	W11
Pressione massima dell'aria [bar]	5,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	388
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	2055
Stat. Raggio (SLR) [mm]	962
Indice del raggio di velocità (SRI)	1000
Circonferenza di rotolamento [mm]	6257
Area di contatto [cm <sup>2</sup> ]	1634.36
Profondità del battistrada [mm]	47,0
Numero di borchie	35x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	327.23
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
174 A8	6700	40		5,40	
171 D	6150	65		5,40	