

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10004042
Dimensione valida pneumatico	VF 320 / 90 R 54
LI / SI / PR	168 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agriflex 363 + XT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- L'Alliance Agriflex 363 + XT è un pneumatico per interventi di manutenzione con tecnologia VF adatto a trattori, irroratrici semoventi e veicoli simili.
- Il disegno direzionale del suo battistrada consente un uso efficiente in campo e su strada.
- I tasselli disposti al centro del battistrada assicurano una riduzione delle vibrazioni e un buono scorrimento durante la guida su strada.
- All'esterno del battistrada i tasselli sono disposti in modo da formare dei ramponi e garantire una trazione ottimale in campo.
- La tecnologia Agriflex + consente, a parità di pressione di gonfiaggio, fino al 40% di capacità di carico in più rispetto a un pneumatico standard.
- La carcassa è molto ben protetta dall'usura grazie a una protezione per le stoppie (Stubble Guard) e a una miscela di gomma particolarmente resistente all'usura.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10004042
EAN	8903635069492
Dimensione valida pneumatico	VF 320 / 90 R 54
LI / SI / PR	168 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agriflex 363 + XT
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	133,50
Dimensione raccomandata del cerchione	W11
Dimensione ammissibile del cerchione	W10
Pressione massima dell'aria [bar]	4,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	323
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1948
Stat. Raggio (SLR) [mm]	908
Indice del raggio di velocità (SRI)	300.9
Circonferenza di rotolamento [mm]	5964
Area di contatto [cm²]	1266.11
Profondità del battistrada [mm]	37,0
Numero di borchie	39x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	225.67
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
168 D	5600	65		4,40	