

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10004160
Dimensione valida pneumatico	23 x 10.50 - 12
LI / SI / PR	111 A6, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 315



Note e caratteristiche

- Eccellente forza di trazione
- Mescola di gomma resistente contro le perforazioni, per una maggiore durata

Informazioni tecniche

Articolo n°	10004160
EAN	8903094070381
Dimensione valida pneumatico	23 x 10.50 - 12
LI / SI / PR	111 A6, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 315
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,60
Dimensione raccomandata del cerchione	8.50JA
Dimensione ammissibile del cerchione	7JA, 7.00I
Pressione massima dell'aria [bar]	4,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	255
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	600
Stat. Raggio (SLR) [mm]	272
Circonferenza di rotolamento [mm]	1840
Profondità del battistrada [mm]	15,5
Numero di borchie	15x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
111 A6	1090	30		4,50	