

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10004248
Dimensione valida pneumatico	VF 270 / 95 R 36
LI / SI / PR	140 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agriflex 363 + XT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- L'Alliance 363+ è uno pneumatico stretto row-crop a tecnologia VF per irrigatori semoventi pesanti e trattori
- Offre una capacità di carico fino al 40% maggiore a pressione di gonfiaggio invariata, oppure la stessa capacità di carico con il 40% in meno di pressione rispetto a uno pneumatico standard
- Il suo profilo direzionale suddiviso in blocchi separati offre una buona aderenza sui terreni morbidi
- Il maggiore numero di tasselli e la suddivisione in blocchi sul battistrada permettono un buon comfort di marcia e una limitata resistenza al rotolamento su strada
- L'ampia superficie d'appoggio assicura una buona trazione, un ridotto consumo di carburante e una minima compattazione del terreno
- La carcassa con cinture in acciaio permette una ripartizione uniforme della pressione sul terreno e protegge da lesioni, per una maggiore durata del ciclo di vita dello pneumatico

Informazioni tecniche

Articolo n°	10004248
EAN	8903635057659
Dimensione valida pneumatico	VF 270 / 95 R 36
LI / SI / PR	140 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agriflex 363 + XT
Codice TRA	R1
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,90
Dimensione raccomandata del cerchione	W9
Dimensione ammissibile del cerchione	W10
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	270
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	428
Stat. Raggio (SLR) [mm]	655
Circonferenza di rotolamento [mm]	4215
Profondità del battistrada [mm]	35,0
Numero di borchie	31x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	121.43
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
140 D	2500	65		2,40	