

## PNEUMATICI

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici      |
| Articolo n°                  | 10004269        |
| Dimensione valida pneumatico | 650 / 50 R 22.5 |
| LI / SI / PR                 | 166 D           |
| TL/TT                        | TL              |
| Marchio                      | Alliance        |
| Profilo                      | 380             |



 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- Pneumatico radiale Flotation con cintura di rinforzo in acciaio per lavori di trasporto fuoristrada
- Ottima capacità autopulente grazie agli ampi interstizi del profilo
- Il grande volume d'aria consente un'elevata capacità di carico anche a pressioni di gonfiaggio ridotte, per impieghi rispettosi del suolo
- Il suo profilo speciale, non direzionale, consente un'ottima capacità autopulente e una trazione uniforme nell'impiego su campo
- Riguardo ai trasporti su strada, questo pneumatico è adatto solo ai percorsi brevi
- Ideale per spandiletame, autobotti per liquami e veicoli utilizzati nei cantieri

## Informazioni tecniche

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Articolo n°                            | 10004269        |
| EAN                                    | 8903635020004   |
| Dimensione valida pneumatico           | 650 / 50 R 22.5 |
| LI / SI / PR                           | 166 D           |
| TL/TT                                  | TL              |
| Marchio                                | Alliance        |
| Profilo                                | 380             |
| Proprietà della carcassa               | Steel Belted    |
| Antistatico                            | no              |
| Colore degli pneumatici                | Nero            |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 106         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 129.90          |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | AG20.00         |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 4,00            |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 650             |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1235            |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 546             |
| Indice del raggio di velocità (SRI)    | 600             |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 3607            |
| Profondità del battistrada [mm]        | 26,0            |
| Numero di borchie                      | 18x2            |
| Capacità del pneumatico 75% [litr.]    | 320.48          |
| Periodo di garanzia                    | 10 anni         |
| E-Ready                                | no              |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 166 D  | 5300                    | 65              |                      | 4,00                        |                   |
| 163    | 4875                    |                 |                      |                             |                   |