

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10004282
Dimensione valida pneumatico	VF 320 / 90 R 46
LI / SI / PR	165 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agriflex 354 +



## Note e caratteristiche

- L'Alliance Agriflex 354 è uno pneumatico stretto row-crop a tecnologia VF per trattori e irrigatori semiventi o trainati
- Questo pneumatico VF offre una capacità di carico maggiore del 40% a pressione di gonfiaggio invariata, oppure la stessa capacità di carico con il 40% in meno di pressione rispetto a uno pneumatico standard
- Ciò permette un'ottimale salvaguardia di piante e terreni
- Questo pneumatico offre un'elevata trazione e un'ottima capacità autopulente grazie ai tasselli rinforzati e perfettamente modellati
- La sua ampia superficie d'appoggio e la struttura con cinture d'acciaio garantiscono trazione e una buona distribuzione della pressione sul terreno
- Questo pneumatico è caratterizzato da durabilità, basso consumo di carburante e comfort di marcia

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10004282
EAN	8903635060222
Dimensione valida pneumatico	VF 320 / 90 R 46
LI / SI / PR	165 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agriflex 354 +
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	112,40
Dimensione raccomandata del cerchione	W11
Dimensione ammissibile del cerchione	W10
Pressione massima dell'aria [bar]	4,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	320
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1744
Stat. Raggio (SLR) [mm]	808
Indice del raggio di velocità (SRI)	850
Circonferenza di rotolamento [mm]	5271
Profondità del battistrada [mm]	44,5
Numero di borchie	32x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	199.88
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
165 D	5150	65		4,40	