

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10004391
Dimensione valida pneumatico	480 / 80 R 30
LI / SI / PR	162 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Multiuse 550



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico per la manutenzione del verde pubblico, adatto molteplici impieghi, ad es. per trattori di aziende in conto terzi con lunga percorrenza di strada o per raccolti di foraggio e mais.
- Ottima prestazione invernale grazie allo speciale profilo a blocchi
- La ridotta resistenza al rotolamento consente elevati risparmi di carburante rispetto agli pneumatici AS standard
- Rinforzo con cintura in acciaio per elevata capacità di carico e resistenza alle perforazioni
- Con sigla M+S (fango+neve)

Informazioni tecniche

Articolo n°	10004391
EAN	8903635063292
Dimensione valida pneumatico	480 / 80 R 30
Dimensione alternativa 1	18.4R30
LI / SI / PR	162 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Multiuse 550
M+S	M+S
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	139,00
Dimensione raccomandata del cerchione	DW15
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	470
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1531
Stat. Raggio (SLR) [mm]	692
Indice del raggio di velocità (SRI)	725
Circonferenza di rotolamento [mm]	4578
Area di contatto [cm ²]	1680
Profondità del battistrada [mm]	28,0
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	344.25
Periodo di garanzia	5 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
162 A8	4750	40		3,20	
157 D	4125	65		3,20	