

## PNEUMATICI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici    |
| Articolo n°                  | 10004395      |
| Dimensione valida pneumatico | 800 / 60 R 32 |
| LI / SI / PR                 | 185 D         |
| TL/TT                        | TL            |
| Marchio                      | Alliance      |
| Profilo                      | 590           |



 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- Il pneumatico Alliance 590 è un pneumatico radiale flotation da utilizzare in agricoltura e nei cantieri.
- La sua robusta struttura con cinture d'acciaio e la miscela di gomma resistente ai tagli e agli strappi garantiscono un'elevata capacità di carico.
- Il pneumatico è ideale per l'uso in campo e per le applicazioni su strada e fuoristrada.

**Informazioni tecniche**

|  |               |
|--|---------------|
| Articolo n°                            | 10004395      |
| EAN                                    | 8903635057048 |
| Dimensione valida pneumatico           | 800 / 60 R 32 |
| LI / SI / PR                           | 185 D         |
| TL/TT                                  | TL            |
| Marchio                                | Alliance      |
| Profilo                                | 590           |
| Proprietà della carcassa               | Steel Belted  |
| Antistatico                            | no            |
| Colore degli pneumatici                | Nero          |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 106       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 296,80        |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | DW25B         |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 4,00          |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 812           |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1800          |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 805           |
| Indice del raggio di velocità (SRI)    | 825           |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 5425          |
| Area di contatto [cm²]                 | 3876.7        |
| Profondità del battistrada [mm]        | 31,0          |
| Numero di borchie                      | 36x2          |
| Capacità del pneumatico 75% [litr.]    | 846           |
| Periodo di garanzia                    | 10 anni       |
| E-Ready                                | no            |

## Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 185 D  | 9250                    | 65              |                      | 4,00                        |                   |