

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10004507
Dimensione valida pneumatico	195 / 65 R 16 C
LI / SI / PR	104 / 102 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Mirage
Profilo	MR-W300
Sonderpostenkategorie	DOT
Danno	DOT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MIRAGE

Informazioni tecniche

Articolo n°	10004507
EAN	4040658135170
Dimensione valida pneumatico	195 / 65 R 16 C
LI / SI / PR	104 / 102 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Mirage
Profilo	MR-W300
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Resistenza al rotolamento	D
Presenza sul bagnato	D

Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,40
Dimensione raccomandata del cerchione	6J
Dimensione ammissibile del cerchione	5.50J
Pressione massima dell'aria [bar]	4,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	201
Larghezza del profilo [mm]	195
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	660
Stat. Raggio (SLR) [mm]	305
Circonferenza di rotolamento [mm]	2000
Profondità del battistrada [mm]	9,7
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
104 R	900	170	Single	4,75	
102 R	850	170	Twin	4,75	