

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10004512
Dimensione valida pneumatico	195 / 75 R 16 C
LI / SI / PR	107 / 105 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Mirage
Profilo	MR-W300
Sonderpostenkategorie	DOT
Danno	DOT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MIRAGE

Informazioni tecniche

Articolo n°	10004512
EAN	4040658135200
Dimensione valida pneumatico	195 / 75 R 16 C
LI / SI / PR	107 / 105 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Mirage
Profilo	MR-W300
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Resistenza al rotolamento	D
Presenza sul bagnato	D

Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,30
Dimensione raccomandata del cerchione	5.50J
Dimensione ammissibile del cerchione	5J, 6J
Pressione massima dell'aria [bar]	4,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	196
Larghezza del profilo [mm]	195
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	698
Stat. Raggio (SLR) [mm]	320
Circonferenza di rotolamento [mm]	2115
Profondità del battistrada [mm]	8,7
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
107 R	975	170	Single	4,75	
105 R	925	170	Twin	4,75	