

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	10004520	
Dimensione valida pneumatico	175 / 65 R 14 C	
LI / SI / PR	90 / 88 T, 6 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Mirage	
Profilo	MR200	
Sonderpostenkategorie	DOT	
Danno	DOT	





Informa		

Articolo nº	10004520
EAN	4040658135255
Dimensione valida pneumatico	175 / 65 R 14 C
LI / SI / PR	90 / 88 T, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	Mirage
Profilo	MR200
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	С
Rumore di rotolamento [db]	72

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.



Livello di rumore di rotolamento	В
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,10
Dimensione raccomandata del cerchione	5J
Dimensione ammissibile del cerchione	5.50J
Pressione massima dell'aria [bar]	3,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	177
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	584
Stat. Raggio (SLR) [mm]	269
Circonferenza di rotolamento [mm]	1770
Profondità del battistrada [mm]	8,1
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
90 T	600	190	Single	3,75	
88 T	560	190	Twin	3,75	