

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10004616
Dimensione valida pneumatico	210 / 95 R 36
LI / SI / PR	121 A8 / 118 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350



Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto row-crop per l'impiego su trattori e irroratori semoventi
- Ottimo per lavori di cura e protezione delle piante in coltivazioni a filari
- Le spalle arrotondate evitano i danneggiamenti alle piante e al terreno
- Disponibile in varianti con elevate capacità di carico, anche per le combinazioni di macchine più pesanti (irroratore da campo + serbatoio aggiuntivo)
- Omologato fino a 65 km/h (con riserva di eccezioni)

Informazioni tecniche

Articolo n°	10004616
EAN	8903635020165
Dimensione valida pneumatico	210 / 95 R 36
Dimensione alternativa 1	8.3 R 36
LI / SI / PR	121 A8 / 118 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350
Codice TRA	R1
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,30
Dimensione raccomandata del cerchione	W7
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	211
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1290
Stat. Raggio (SLR) [mm]	619
Indice del raggio di velocità (SRI)	625
Circonferenza di rotolamento [mm]	3954
Area di contatto [cm²]	295.1
Profondità del battistrada [mm]	32,4
Numero di borchie	24x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	55.8
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
121 A8	1450	40		3,60	
118 D	1320	65		3,60	