

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10004880
Dimensione valida pneumatico	VF 500 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	160 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agriflex 389 +



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- L'Alliance 389 è uno pneumatico con tecnologia VF per rimorchi e autocarri attrezzati per l'uso agricolo
- Questo pneumatico permette un'elevata capacità di carico con pressione di gonfiaggio estremamente bassa
- La sua superficie d'appoggio, maggiore del 25% rispetto a uno pneumatico standard, garantisce un'ottima trazione e un limitato consumo di carburante
- Al tempo stesso, il terreno subisce una ridotta compressione e viene così salvaguardato in modo ottimale
- Il suo particolare profilo offre una buona aderenza e un'eccellente capacità autopulente
- La sua carcassa rinforzata con 3 cinture d'acciaio si contraddistingue per la durezza e la resistenza alle lesioni

Informazioni tecniche

Articolo n°	10004880
EAN	8903635056843
Dimensione valida pneumatico	VF 500 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	160 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agriflex 389 +
Codice TRA	HF-2
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	98,50
Dimensione raccomandata del cerchione	AG16.00
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	503
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1172
Stat. Raggio (SLR) [mm]	514
Indice del raggio di velocità (SRI)	550
Circonferenza di rotolamento [mm]	3492
Area di contatto [cm ²]	1217
Profondità del battistrada [mm]	21,0
Numero di borchie	21x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	217.58
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
160 D	4500	65		3,20	