

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10165886
Dimensione valida pneumatico	225 / 65 R 16 C
LI / SI / PR	112 / 110 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Mirage
Profilo	MR-700 AS



MIRAGE

Informazioni tecniche

Articolo n°	10165886
EAN	6953913174075
Dimensione valida pneumatico	225 / 65 R 16 C
LI / SI / PR	112 / 110 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Mirage
Profilo	MR-700 AS
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	D

Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,70
Dimensione raccomandata del cerchione	6.50J
Dimensione ammissibile del cerchione	6J, 7J
Pressione massima dell'aria [bar]	4,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	228
Larghezza del profilo [mm]	225
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	698
Stat. Raggio (SLR) [mm]	320
Circonferenza di rotolamento [mm]	2115
Profondità del battistrada [mm]	9,7
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
112 R	1120	170	Single	4,75	
110 R	1060	170	Twin	4,75	