

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10165906
Dimensione valida pneumatico	165 R 13 C
LI / SI / PR	94 / 92 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Mirage
Profilo	MR200



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MIRAGE

Informazioni tecniche

Articolo n°	10165906
EAN	6953913172477
Dimensione valida pneumatico	165 R 13 C
LI / SI / PR	94 / 92 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Mirage
Profilo	MR200
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	D
Preso sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	72

Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,90
Dimensione raccomandata del cerchione	4.50B
Dimensione ammissibile del cerchione	4J, 5J
Pressione massima dell'aria [bar]	4,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	167
Larghezza del profilo [mm]	165
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	596
Stat. Raggio (SLR) [mm]	271
Circonferenza di rotolamento [mm]	1806
Profondità del battistrada [mm]	7,3
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
94 R	670	170	Single	4,50	
92 R	630	170	Twin	4,50	