

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	10165916	
Dimensione valida pneumatico	195 / 65 R 16 C	
LI / SI / PR	104 / 102 T, 8 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Mirage	
Profilo	MR200	





Informazioni tecniche

Articolo nº	10165916	
EAN	6953913173894	
Dimensione valida pneumatico	195 / 65 R 16 C	
LI / SI / PR	104 / 102 T, 8 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Mirage	
Profilo	MR200	
M+S	M+S	
Resistenza al rotolamento	D	
Presa sul bagnato	С	
Rumore di rotolamento [db]	72	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.



Livello di rumore di rotolamento	В
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,30
Dimensione raccomandata del cerchione	6J
Dimensione ammissibile del cerchione	5.5J
Pressione massima dell'aria [bar]	4,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	201
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	650
Stat. Raggio (SLR) [mm]	305
Circonferenza di rotolamento [mm]	2000
Profondità del battistrada [mm]	9,7
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
104 T	900	190	Single	4,75	
102 T	850	190	Twin	4,75	